

Oprava okien na 8. a 9. poschodí a v suteréne budovy MÚ – špecifikácia

Materiál na jedno okno rozmerov 1397 x 897 mm	Počet jednotiek	Cena bez DPH
záves dverný dvojdielny KT z hliníkovej zliatiny, farba tmavohnedá	2 ks	
kľuka okenná z hliníkovej zliatiny na krídlo, farba tmavohnedá	1 ks	
vložka dištančná na kľučku 8/7	1 ks	
uzáver Eurofalz	8 ks	
tesnenie vonkajšie 15,5 mm x 7,4 mm, farba čierna	6,3 bm	
tesnenie vnútorné 12 mm x 10 mm, farba čierna	6,3 bm	
spojovací materiál	26 ks	
Spolu		€

Rozsah prác na opravu jedného okna	Cena bez DPH
príprava pracoviska	
vsadenie krídla okna z pántov na ráme	
presun okna na miesto realizácie úprav	
demontáž pántov z krídla okna	
demontáž pántov z rámu okna	
demontáž kľučky okna	
demontáž gumeného tesnenia vonkajšieho a vnútorného	
vyčistenie drážok tesnenia	
vyčistenie a premazanie stávajúceho obvodového kovania okna	
príprava a uloženie prípravku na montáž nového závesu na rám okna	
vyvrtanie otvorov pre uchytenie vrchného a spodného závesu na rám okna a ich priskrutkovanie do pripravených dier	
príprava a uloženie prípravku na montáž nového závesu na krídlo okna	
vyvrtanie otvorov pre uchytenie vrchného a spodného závesu na krídlo okna a ich priskrutkovanie do pripravených dier	
príprava osadenia kľuky otvárania okna, predvrtanie otvorov pre jej uchytenie, priskrutkovanie kľuky vrátane osadenia dištančnej vložky	
príprava novej tesniacej gumy vnútornej a vonkajšej nastrihaním na rozmer krídla okna	
osadenie novej tesniacej gumy na okno	
montáž okenného krídla na nové závesy	
osadenie uzáverov Eurofalz	
vycentrovanie okna po osadení na závesoch	
upratanie priestorov	
Spolu	€

Cena prác a dodaného materiálu na jedno okno bez DPH	€
---	----------