

Striekací systém pre účely vyznačovania čiar na parkoviskách, odstavných plochách a pod., s príslušenstvom podľa špecifikácie (2 ks.)

- Robustná konštrukcia podvozku s veľkými kolesami a možnosťou uloženia hadíc
- Jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky tvarovaných riadidiel s páčkami a centrálnym umiestneným ovládacím panelom
- Benzínový motor min. HONDA 4,0HP s bezúdržbovou prevodovkou a samonastaviteľnou spojkou
- Antivibračný systém AVSR - špeciálne uloženie motora a čerpadla, minimálny prenos vibrácií na koncové úchyty pištoľou
- Elektronické riadenie tlaku a chodu motora - vďaka automatickej detekcii prietokového množstva farby tryskou si elektronika upravuje proces riadenia chodu čerpadla, upravuje potrebné otáčky motora, udržiava konštantný striekací tlak a optimalizuje výsledný nástrekový obraz.
- Tlačidlo okamžitého vypnutia chodu motora
- Tlačidlo zapnutia a vypnutia chodu pumpy
- Nastavenie tlaku farby
- výkon min. 2,8L / min
- Možnosť rozobratia a vyčistenia spodnej pumpy bez použitia špeciálneho náradia, bezproblémový prístup ku všetkým ostatným častiam stroja
- veľkoobjemový výstupový vysokotlakový filter
- Dvojnásobná filtrácia NH
- typy pružných hadíc napr. BlueMax II 1/4 "a 3/8"
- Ovládanie mechanizmu otvorenia spúšte pištole raz páčkou na rukoväti riadidiel, možnosť použitia pištole pre nástrek cez šablóny, údržbové práce zvodidiel, zábradlí, stĺpov verejného osvetlenia, zastávok, mestského mobiliáru, budov a pod.
- Možné pripojiť až 90 metrov externých hadíc pre ručnú pištoľ
- Ovládanie blokovania natočenia predného kolesa na rukoväti riadidiel
- Manuálna brzda na zadnom kolese

Súčasťou dodávky musí byť kompletne striekacie zariadenie (2 ks) v rozsahu uvedenom pripravené na striekanie, (musí obsahovať vlastný stroj, hadice 1/4 "x 15m pre 1 pištoľ, držiak s tryskou napr. LL5 pre lajnovanie, kompletnú dokumentáciu a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, servisná knižka, záručný list, technický list preukazujúci splnenie požadovaných technických parametrov).